

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户: **欧文**

**1,主要参数:**

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2024-1-0427      | 电梯载重  | 800KG        |
| 电梯  | TK(W)-800/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 7/7/7              | 日期:   |              |
| 轿内  | 1450×1150×2600     | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件   | 尺寸            | 包装方式 |  | 备注    |
|----|--------|--|---------------|------|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜  | 1600*600*600  | 木箱   |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板  | 1600*1300*400 | 木箱   |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套  | 2200*600*600  | 木箱   |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等                 | 1350*850*1000 | 木箱   |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架   | 1600*600*300  | 木箱   |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件   |               | 木箱   |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝  |               | 木箱   |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝   |               | 木箱   |  |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件 | 3400*700*550  | 木箱   |  |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁(组装出厂)   |               | 塑膜包裹 |  |       |
| 12 | 对重块    | 对重块  |               | 裸装   |  |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨   |               | 塑膜包裹 |  |       |
|    |        |  |               |      |  |       |
|    |        |  |               |      |  |       |

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: \_\_\_\_\_ 校对: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 仓管: \_\_\_\_\_ 质检: \_\_\_\_\_

货运司机签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

卸货签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用                  |              |                         |             |                           |     |    | 1#  |    |    |             |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-----|----|-----|----|----|-------------|
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |              |                         |             |                           |     |    | 电器箱 |    |    |             |
| 尺                     | 1600*600*600 |                         | 重量:         |                           |     |    |     |    |    |             |
| 序号                    | 标识           | 名称                      | 图号/型号       | 参数                        | 数量  | 单位 | 仓库  | 装箱 | 质检 | 备注          |
| 1                     | 外            | 变频控制柜                   |             | 默纳克3000+一体化,11 kw         | 1   | 套  |     |    |    | 本箱严格防水防潮    |
| 2                     | 外            | 电柜变频器                   | MCTC-SCB-A1 |                           | 1   | 套  |     |    |    |             |
| 3                     | 外            | 整机标识牌                   |             |                           | 1   | 套  |     |    |    |             |
| 4                     | 外            | 电梯安全标识                  |             |                           | 1   | 套  |     |    |    |             |
| 5                     | 外            | 随行电缆、圆电缆                |             | 井道总高: 26.1 米              | 1   | 套  |     |    |    | 已配套预制       |
| 6                     | 外            | 光电感应开关                  |             |                           | 4   | 个  |     |    |    | 组装出厂        |
| 7                     | 外            | 平层感应器座                  | DB10-9.1    | 220*65                    | 1   | 套  |     |    |    |             |
| 8                     | 外            | 光电开关安装支架                | DB10-9.2    | 283*80 + 70*80            | 2   | 件  |     |    |    | 组合件, 配套发货   |
| 9                     | 外            | 轿顶检修箱                   |             | 含应急电源、对讲机、到站钟             | 1   | 套  |     |    |    |             |
| 10                    | 外            | 底站外呼盒                   |             | 无底盒其中1个带锁带消防盒             | 1   | 个  |     |    |    | 黑底白字显示      |
| 11                    | 外            | 中站外呼盒                   |             | 无底盒                       | 5   | 个  |     |    |    | 黑底白字显示      |
| 12                    | 外            | 顶站外呼盒                   |             | 无底盒                       | 1   | 个  |     |    |    | 黑底白字显示      |
| 13                    | 外            | 底坑检修箱                   |             |                           | 1   | 个  |     |    |    |             |
| 14                    | 外            | 底坑及轿顶箱照明                | 螺口灯泡        | 36V / 40W                 | 0   | 个  |     |    |    |             |
| 15                    | 外            | 黄色急停盒                   |             |                           | 1   | 个  |     |    |    |             |
|                       | 外            | 底坑急停盒                   | DKIT        |                           | 1   | 个  |     |    |    |             |
| 16                    | 外            | 电缆夹                     | 塑料          |                           | 3   | 个  |     |    |    | 配2个电缆金属支架   |
| 19                    | 自            | 电缆挂线架                   | K001.4-2.5  |                           | 1   | 个  |     |    |    | 客梯型         |
| 19                    | 外            | 3P空气开关                  |             | 63A                       | 1   | 个  |     |    |    |             |
| 20                    | 外            | 电源箱灯泡                   | 螺口灯泡        | 220V / 60W                | 1   | 个  |     |    |    |             |
| 21                    | 外            | 井道灯                     |             | AC220V/60W带护罩             | 5   | 个  |     |    |    |             |
| 22                    | 外            | 上梁UKS开关                 |             |                           | 3   | 个  |     |    |    | 无机房加2只      |
| 23                    | 外            | 下梁UKT开关                 | 自动复位        |                           | 0   | 个  |     |    |    | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24                    | 外            | 限位开关 (1370)             |             |                           | 4   | 个  |     |    |    |             |
| 26                    | 自            | 限位开关挡板                  | 标准件         | 75*40*35                  | 0   | 件  |     |    |    |             |
| 26                    | 外            | 报站装置                    | 女声语音报站      | 24V                       | 1   | 个  |     |    |    |             |
| 27                    | 外            | 五方通话                    |             |                           | 1   | 套  |     |    |    |             |
| 28                    | 外            | 应急灯                     |             |                           | 0   | 个  |     |    |    |             |
| 29                    | 外            | 停电自动平层装置                |             | 电柜配套                      | 0   | 套  |     |    |    |             |
| 30                    | 外            | 紧急松闸装置                  |             | 电柜配套                      | 1   | 套  |     |    |    | 适配无机房       |
| 31                    | 外            | 轿厢风扇                    | 横流风扇        | FB-9B                     | 2   | 把  |     |    |    |             |
| 32                    | 外            | 主回路绝缘铜导线                |             | BV标称截面: 6 mm <sup>2</sup> | 45  | 米  |     |    |    |             |
| 33                    | 外            | 三芯护套线                   |             | 3×0.75 mm <sup>2</sup>    | 20  | 米  |     |    |    |             |
| 34                    | 外            | 固定线码                    |             |                           | 70  | 套  |     |    |    |             |
| 35                    | 外            | 6 mm <sup>2</sup> 黄绿地线  |             |                           | 15  | 米  |     |    |    |             |
| 36                    | 外            | 2.5mm <sup>2</sup> 黄绿地线 |             |                           | 5   | 米  |     |    |    |             |
|                       |              | 蛇皮管                     |             | 5米/条                      | 0   | 条  |     |    |    |             |
| 37                    | 外            | 金属软管                    |             | 表面包塑, Φ30                 | 0   | 米  |     |    |    | 机房          |
| 38                    | 外            | 金属软管                    |             | 表面包塑, Φ10                 | 7   | 米  |     |    |    | 井道          |
| 39                    | 外            | 尼龙扎带                    |             | 4×200mm                   | 200 | 条  |     |    |    |             |
| 40                    | 外            | 膨胀胶粒                    |             | Φ6 mm                     | 100 | 粒  |     |    |    |             |
| 41                    | 外            | 电工胶布                    |             |                           | 2   | 卷  |     |    |    |             |
| 42                    | 外            | 接线帽 (奶嘴)                |             |                           | 80  | 个  |     |    |    |             |
| 43                    | 外            | 线耳 (大)                  | UT10-6      |                           | 20  | 个  |     |    |    |             |
| 44                    | 外            | 线耳 (小)                  | SV1.25-3.2  |                           | 40  | 个  |     |    |    |             |
| 45                    | 外            | 吸顶灯                     |             | 500*500方灯                 | 1   | 个  |     |    |    |             |
| 46                    | 外            | 筒灯                      | 220V        | 标准平顶用                     | 4   | 个  |     |    |    |             |
| 47                    | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱)            |             | 默纳克3000+一体化系统             | 1   | 条  |     |    |    |             |
| 48                    | 外            | 声光报警器                   | 标准件         |                           | 1   | 个  |     |    |    | 带安装支架       |
| 51                    | 自            | 极限限位支架                  | DB10-5      | L=370                     | 4   | 条  |     |    |    |             |
| 52                    | 自            | 隔磁板支架                   | DB10-6      | L=390                     | 7   | 条  |     |    |    |             |
| 53                    | 自            | 隔磁板                     | DB10-7      | 300×80                    | 7   | 件  |     |    |    | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通用                  |    |               |               |                       |        |    |    |   |    | 2#    |   |
|-----------------------|----|---------------|---------------|-----------------------|--------|----|----|---|----|-------|---|
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |               |               |                       |        |    |    |   |    | 底盘箱   |   |
| 尺                     |    | 1600*1300*400 |               | 重量:                   |        |    |    |   |    |       |   |
| 序号                    | 标识 | 名称            | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库  | 装箱 | 质检    | 备注  |
| 1                     | 自  | 上底盘           | WK001.4-1     | 外尺:1510×1260 (单通)     |        | 1  | 个  |   |    |       | 好整套出厂   |
| 2                     | 自  | 底盘拖架          | 附图            | 外尺:1518×1250 (单通)     |        | 1  | 个  |   |    |       | 好整套出厂   |
| 3                     | 外  | 轿底超载装置        | 标准件           | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |   |    |       | 好整套出厂   |
| 4                     | 外  | 超载胶           | 外购件           | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |   |    |       | 装配在轿底架  |
| 5                     | 自  | 开关座顶板         | K001.4-1.6A   | 200*200               |        | 1  | 件  |   |    |       |   |
| 7                     | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4    | L= 1010               |        | 1  | 个  |   |    |       | 装配在轿底架  |
| 8                     | 外  | 大理石           | /             | 外尺: 1510 ×1260, 含开门位置 |        | 1  | 套  |   |    |       |   |
| 9                     | 自  | 卡胶            | 标准件           | 124*95                |        | 4  | 个  |   |    |       | 新款设计  |
| 10                    | 自  | 轿顶侧护栏         | WK001.5-1B    | 外尺:宽1100×高490         |        | 2  | 件  |   |    |       | 轿厢深度: 1150, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 130, 护栏中线至后侧=615 |
| 11                    | 自  | 轿顶后护栏         | WK001.5-2E    | 外尺:宽1260×高490         |        | 1  | 件  |   |    |       | 轿厢宽度: 1450, 高度 H=490                            |
| 12                    | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件           | 270*210               |        | 1  | 件  |   |    |       | 焊接在护栏上  |
| 13                    | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4      | H=400                 |        | 2  | 件  |   |    |       |   |
| 14                    | 自  | 对重正护板         | K008A.3-2     | 1190×1186             |        | 2  | 件  | 1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1036×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作                          |    |       |   |
| 15                    | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1     | 1190×320              |        | 0  | 件  |   |    |       | 1.2镀锌板  |
| 16                    | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-3     | L= 320                |        | 8  | 条  | 标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 350(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架 |    |       |   |
| 17                    | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3      | 1000×800              |        | 1  | 件  |   |    |       | 1.5mm镀锌板  |
| 18                    | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4      | L= 680                |        | 2  | 条  |   |    |       |   |
| 19                    | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5      | L=1200                |        | 1  | 条  |   |    |       | 宽54, 中分门用                                       |
| 20                    | 自  | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1        | 335×140               |        | 2  | 件  |   |    |       | 1.2mm镀锌板  |
| 21                    | 自  | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2        | 250×140               |        | 2  | 件  |   |    |       | 1.2mm镀锌板  |
| 22                    | 自  | 轿顶后护脚板        | K002.3        | 1250×100              |        | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm镀锌板  |
| 23                    | 自  | 轿顶护脚板连接件      | K002.5        | 150×150               |        | 2  | 件  |   |    |       | 2.0mm镀锌板  |
| 24                    |    | 补偿链导向装置       |               | 套海绵水管, L=1150         |        | 0  | 套  |   |    |       |   |
| 25                    |    | 补偿链导向装置安装支架   |               | L=260                 |        | 0  | 件  |   |    |       | 对称  |
| 西子通用                  |    |               |               |                       |        |    |    |   |    | 3#    |   |
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |               |               |                       |        |    |    |   |    | 厢板轿门箱 |   |
| 尺寸:                   |    | 2600*500*820  |               | 重量:                   |        |    |    |   |    |       |   |
| 序号                    | 标识 | 名称            | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库  | 装箱 | 质检    | 备注  |
| 1                     | 自  | 后侧壁板          | K003.1        | L=355,                | H=2600 | 2  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 2                     | 自  | 后中壁板          | K003.2        | L=800,                | H=2600 | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 3                     | 自  | 侧中壁板          | K003.2        | L=800,                | H=2600 | 2  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 4                     | 自  | 侧后壁板          | K003.3        | L=175,                | H=2600 | 2  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 5                     | 自  | 侧前壁板          | K003.7        | L=175,                | H=2600 | 2  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 6                     | 自  | 操纵壁           | K003.4        | L=305,                | H=2115 | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢<br>操纵箱板(自制)开<br>1155×1607         |
| 7                     | 自  | 前壁板           | K003.6        | L=305,                | H=2115 | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 8                     | 自  | 轿厢门楣          | K003.5        | L=485,                | K=1510 | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
|                       |    |               |               |                       |        |    |    |   |    |       | 1.2mm304发纹不锈钢                                   |
| 9                     | 外  | 操纵箱           | 自制开孔          | 7 / 7 / 7             |        | 1  | 套  |   |    |       | 真彩液晶7寸显示  |
| 10                    | 外  | 扶手            | 不锈钢圆扶手        | 长度=1250, 孔距900        |        | 1  | 条  |   |    |       |   |
| 11                    | 外  | 防夹人装置 (光幕)    | 外购件           | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |   |    |       | 浙江微科  |
| 12                    | 外  | 防撞胶粒          | 标准件           | 中分门型小胶粒               |        | 22 | 个  |   |    |       | 光幕纸筒外附带   |
| 13                    | 自  | 轿顶板(左)        | 根据清单要求        | 355×1205              |        | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm201镜面不锈钢                                   |
| 14                    | 自  | 轿顶板(中)        |               | 800×1205              |        | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风-                             |
| 15                    | 自  | 轿顶板(右)        |               | 355×1205              |        | 1  | 件  |   |    |       | 1.2mm201镜面不锈钢                                   |
|                       |    | 灯             |               | -                     |        | 0  | 件  |   |    |       | 和中间顶组装出厂  |
| 16                    | 自  | 铁线槽           | 含8个连接板        | 80×60×1.2             |        | 4  | 条  |   |    |       | 机房线槽  |
| 17                    | 自  | 轿门板           | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475                 | H=2115 | 2  | 件  |   |    |       | 左右各半  |
| 18                    | 外  | 门封条           | 标准件           | L=2115                |        | 2  | 件  |   |    |       | 装在轿门板上  |

| 西子通用                  |               |              |                                     |                          |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱        |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-------------------|
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |               |              |                                     |                          |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:                   | 2200*600*600  |              | 重量:                                 |                          |    |    |    |    |    |                   |
| 序号                    | 标识            | 名称           | 图号/型号                               | 参 数                      | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注                |
| 1                     | 自             | 首层门板         | 1.2mm304发纹不锈钢                       | L=475 H=2115             | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半              |
| 2                     | 自             | 其余层门板        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | L=475 H=2115             | 12 | 件  |    |    |    | 左右各半              |
| 3                     | 外             | 门封条          | 标准件                                 | L=2115                   | 0  | 条  |    |    |    | 取消此项              |
| 4                     | 外             | 重锤导槽         | 标准件                                 | 长度L=1415                 | 7  | 条  |    |    |    | 装在门板上             |
| 5                     | 自             | 防撞铁板         | 标准件                                 | 配卡扣螺母                    | 0  | 块  |    |    |    | 注意要有啮合刻度标记        |
| 6                     | 自             | 首层左门套        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50 H=2120              | 1  | 件  |    |    |    |                   |
| 7                     | 自             | 首层右门套        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50 H=2120              | 1  | 件  |    |    |    |                   |
| 8                     | 自             | 首层上门套        | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50 H=1020              | 1  | 件  |    |    |    |                   |
| 9                     | 自             | 其余层左门套       | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50 H=2120              | 6  | 件  |    |    |    |                   |
| 10                    | 自             | 其余层右门套       | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50 H=2120              | 6  | 件  |    |    |    |                   |
| 11                    | 自             | 其余层上门套       | 1.2mm304发纹不锈钢                       | B=50 H=1020              | 6  | 件  |    |    |    |                   |
| 12                    |               |              | 总平方数:                               |                          |    |    |    |    |    |                   |
| 13                    | 自             | 挡泥板          | 无图                                  | 1000×80×1.2              | 7  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板(不喷涂) |
| 14                    | 自             | 展鹏门机安装板      | 标准图                                 | 40*60                    | 0  | 件  |    |    |    | 展鹏门机用             |
| 西子通用                  |               |              |                                     |                          |    |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱         |
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |               |              |                                     |                          |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:                   | 1350*850*1000 |              | 重量:                                 |                          |    |    |    |    |    |                   |
| 序号                    | 标识            | 名称           | 图号/型号                               | 参 数                      | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注                |
| 1                     | 外             | 扎头           | 标准件                                 | Φ8                       | 6  | 个  |    |    |    | 限速器用              |
| 2                     | 外             | 绳头组合         | 华辉                                  | 钢簧, Φ10                  | 10 | 套  |    |    |    | 含夹板: 30只          |
|                       | 外             | 绳头组合         | 圆杆加长150, 总长640                      | 钢簧, Φ10                  | 0  | 套  |    |    |    |                   |
|                       | 外             | 实木钢丝绳夹       | W001.4-8.8                          | L=250                    | 0  | 套  |    |    |    |                   |
| 3                     | 外             | 轿厢自动限速器(无机房) | XSG608-15                           | 额定速度: 1.5 m/s            | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉              |
|                       | 绳径: Φ8 mm     |              |                                     |                          |    |    |    |    |    |                   |
| 4                     | 外             | 涨紧装置         | 配HHZJ101垂直式涨紧装置(不配底座), 额定速度: 1.5m/s |                          |    |    |    |    |    |                   |
|                       |               | 对重自动限速器(无机房) | XSG608-15                           | 额定速度: 1.5 m/s            | 0  | 套  |    |    |    | 对重用               |
|                       |               | 涨紧装置         | 配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s        |                          | 0  | 套  |    |    |    |                   |
| 5                     | 自             | 无机房限速器安装座    | 左前                                  | L=595                    | 1  | 条  |    |    |    | t6组焊件             |
| 6                     | 自             | 锁梯装置         | 无机房标准件                              | 145*120                  | 2  | 套  |    |    |    | 和上梁装配出厂           |
|                       | 自             | 锁梯板          | 无机房标准件                              | 300*300                  | 2  | 套  |    |    |    |                   |
|                       | 外             | 轿厢导靴         | YP100(13K)                          | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90   | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉              |
|                       | 外             | 轿厢导靴         | YP85(13K)                           | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型 | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉              |
| 7                     | 外             | 对重导靴         | 广日副靴                                | 靴衬槽: B=17                | 4  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨            |
| 8                     | 外             | 对重导靴(加安全钳时用) | YP100(8K)                           | 靴衬槽: B=17                | 0  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨            |
| 9                     | 外             | 对重导靴垫片       | 标准件                                 | 2mm, 110*80              | 8  | 个  |    |    |    | 镀锌板               |
| 10                    | 外             | 对重导靴垫片       | 标准件                                 | 1mm, 110*80              | 8  | 个  |    |    |    | 镀锌板               |
| 11                    | 外             | 轿顶油杯         | 方油杯(U形连接板)                          | 棉芯                       | 2  | 个  |    |    |    |                   |
| 12                    | 外             | 对重油杯         | 方油杯(U形连接板)                          | 棉芯                       | 2  | 个  |    |    |    |                   |
| 13                    | 外             | 导轨接油盒        | 通用型                                 |                          | 4  | 个  |    |    |    | 塑料                |
| 14                    | 外             | 轿厢缓冲器        | HYF175B                             | P+Q=2500kg               | 1  | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油      |
| 15                    | 外             | 对重缓冲器        | HYF175B                             | P+Q=2500kg               | 1  | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油      |
| 16                    |               | 导轨座          | K10.3                               | 孔距: F=107; 孔直径Φ13        | 4  | 件  |    |    |    | 配T89-1/B轨         |
| 17                    | 自             | 缓冲底座(轿厢)     | K008A.5                             | 缓冲座H=600                 | 1  | 件  |    |    |    | 与缓冲端板配套发货         |
| 17                    | 自             | 缓冲端板(液压专用)   | K008A.5-3                           | 150×180                  | 1  | 件  |    |    |    | 孔距: 90x90         |
| 17                    | 自             | 缓冲底座(对重)     | 无此项                                 |                          | 0  | 件  |    |    |    |                   |
| 18                    | 自             | 缓冲座(对重安全钳时用) | K008A.5                             | 缓冲座H=600                 | 0  | 件  |    |    |    | 孔距: 90x90         |

|                              |                     |              |                    |                                |                 |     |    |    |    |   |                         |
|------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----|----|----|----|---|-------------------------|
| 19                           | 外                   | 安全钳          | QJ102(配上梁下装提拉TL02) | 允许总质量：1850<br>额定:1.5m/s ,轨面：16 | 1               | 套   |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个  |                         |
| 21                           | 外                   | 对重安全钳 (附图)   | QJ101配独立式提拉机构      | 对重轨距： 916                      | 0               | 套   |    |    |    | 副轨面=16mm  |                         |
| 22                           | 外                   | 导轨油 (机油)     |                    |                                | 5               | kg  |    |    |    |   |                         |
| 23                           | 外                   | 补偿链安装及二级保护   |                    | 1米Φ8钢丝绳                        | 0               | 条   |    |    |    |   |                         |
|                              | 外                   |              |                    | Φ8扎头                           | 0               | 只   |    |    |    |   |                         |
|                              | 外                   |              |                    | 卸扣                             | 0               | 只   |    |    |    |   |                         |
|                              | 外                   |              |                    | U型码 (M10, 孔距50)                | 0               | 套   |    |    |    | 含螺母   |                         |
| 28                           | 外                   | 绳头锥套二次保护     |                    | 1米Φ4钢丝绳                        | 2               | 条   |    |    |    |   |                         |
| 29                           | 外                   |              |                    | Φ4扎头                           | 4               | 只   |    |    |    |   |                         |
| 32                           | 外                   | 补偿链 JWC075φ7 |                    | 长度：24 米                        | 0               | 件   |    |    |    | 单位质量：1.23kg/m   |                         |
| 33                           | 自                   | 门套用钢筋        |                    | Φ8 mm, L=1000                  | 0               | 件   |    |    |    | 注意：门套固定用  |                         |
| 34                           | 自                   | 边料           |                    | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上   | 42              | 件   |    |    |    |   |                         |
| 35                           | 自                   | 井道护板         |                    | 彩板                             | 0               | 件   |    |    |    | 1米宽   |                         |
| 36                           | 自                   | 井道护板支架       |                    | ∠25角钢                          | 0               | 件   |    |    |    | 1.5米/件  |                         |
| 1                            | 自                   | 主机下安装板       | 附图                 | 20#槽钢 L=700                    | 1               | 个   |    |    |    | 配常熟通润GTW9S-A1Φ<br>400×5×Φ10×16,注意安装<br>孔: 510*120,22孔 |                         |
| 2                            | 自                   | 主机架上安装板      | 附图                 | 10t, 580*200                   | 1               | 个   |    |    |    |   |                         |
| 3                            | 外                   | 主机减震胶        | 附图                 | 10t橡胶, 580*200                 | 1               | 个   |    |    |    |   |                         |
| 1                            | 外                   | 主钢丝绳         | GB8903-1988, Φ10   | 64米/条×5条                       | 320             | 米   |    |    |    |   |                         |
| 2                            | 外                   | 限速器钢丝绳       | GB8903-1988, Φ8    | 56米/条×1条                       | 56              | 米   |    |    |    |   |                         |
| <b>西子通用</b>                  |                     |              |                    |                                |                 |     |    |    |    | <b>6#<br/>导轨支架箱</b>                                   |                         |
| <b>KW2024-1-0427 电梯装箱明细单</b> |                     |              |                    |                                |                 |     |    |    |    |   |                         |
| 尺寸:                          | <b>1600*600*300</b> |              | 重量:                |                                |                 |     |    |    |    |   |                         |
| 序号                           | 标识                  | 名称           | 型号                 | 参 数                            |                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检  | 备注                      |
| 1                            | 自                   | 主导轨托码        | 附图                 | 63×63×6                        | L=250           | 16  | 件  |    |    |   |                         |
| 2                            | 自                   | 副导轨托码        | 附图                 | 63×63×6                        | L=150           | 32  | 件  |    |    |   |                         |
| 3                            | 自                   | 主导轨面码        | 附图                 | 63×63×6                        | L=200           | 16  | 件  |    |    |   | F=107；孔直径Φ13            |
| 4                            | 自                   | 左右支架合并件      | 附图                 | 63×63×6                        | L=750           | 32  | 件  |    |    |   | B=213, F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5                            | 自                   | 大支架面码        | 附图                 | 63×63×6                        | L=1162          | 16  | 件  |    |    |   | F=107；孔直径Φ13, 偏中110     |
| 6                            | 自                   | 地坎底码         | 附图                 | ∠63×6                          | L=250           | 0   | 件  |    |    |   | 门头安装用                   |
| 7                            | 自                   | 地坎托码         | 附图                 | ∠63×6                          | L=200           | 0   | 件  |    |    |   |                         |
| 8                            | 自                   | 地坎斜撑         | 附图                 | ∠50×5                          | L=150           | 0   | 件  |    |    |   |                         |
| 9                            | 自                   | 斜撑           | 附图                 | ∠50×5                          | L=500           | 0   | 件  |    |    |   |                         |
| 10                           | 自                   | 斜撑托码         | 附图                 | ∠50×5                          | L=100           | 0   | 件  |    |    |   |                         |
| 11                           | 自                   | 主轨面码-折弯件     | 附图                 | 200*80*125                     |                 | 16  | 件  |    |    |   | 折弯件t5/Q235-A            |
| 12                           | 外                   | 主导轨压码        |                    | T89-1/B                        | 13K             | 8   | 只  |    |    |   | 用于限速器安装                 |
|                              | 外                   | 主导轨压码        |                    | T89-1/B                        |                 | 104 | 只  |    |    |   |                         |
| 13                           | 外                   | 副导轨压码        |                    | TK5A                           |                 | 90  | 只  |    |    |   |                         |
| 14                           | 外                   | 主导轨垫片        |                    | 配T89-1/B轨                      | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 64  | 件  |    |    |   | 厚薄各半                    |
| 15                           | 外                   | 副导轨垫片        |                    | 配TK5A轨                         | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 64  | 件  |    |    |   | 厚薄各半                    |
| 16                           | 外                   | 灰油漆          |                    | 标准件                            |                 | 3   | kg |    |    |   |                         |
| 17                           | 外                   | 松节水          |                    | 标准件                            |                 | 2   | kg |    |    |   |                         |
| 18                           | 外                   | 黄油漆          |                    | 标准件                            |                 | 1   | kg |    |    |   |                         |
| 19                           | 外                   | 油扫           |                    | 标准件                            | 中号              | 2   | 把  |    |    |   |                         |
| 20                           | 自                   | 底坑爬梯         |                    | K008A.6                        | H=1500          | 1   | 把  |    |    |   |                         |

| 西子通用                  |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 7#                                 |  |  |
|-----------------------|----|-------------------|--------------------|---|-------------|----|----|----|----|----|------------------------------------|--|--|
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 曳引机箱                               |  |  |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                    |   |             |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
| 序号                    | 标识 | 名称                | 图号/型号              | 参数  |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注                                 |  |  |
| 1                     | 外  | 永磁同步曳引机           | GTW9S-A1           | 载重: 800kg   | 额定速: 1.5m/s |    | 1  | 台  |    |    |                                    |  |  |
|                       |    |                   | 上行超速保护装置:FZD12A    | 曳引比: 2:1  | 功率:8kw      |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
|                       |    |                   | 厂家标配,线长为7米         | 制动器电压:  | DC110V      |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
|                       |    |                   | 配线长度: 7m           | 绳轮: Φ400×5×10×16  |             |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
| 西子通用                  |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 8#                                 |  |  |
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 门机箱                                |  |  |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                    |   |             |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
| 序号                    | 标识 | 名称                | 图号/型号              | 参数  |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注                                 |  |  |
| 1                     | 外  | 开门机(默纳克)          | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                               |  |  |
| 西子通用                  |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 9#                                 |  |  |
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 门头箱                                |  |  |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                    |   |             |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
| 序号                    | 标识 | 名称                | 图号/型号              | 参数  |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注                                 |  |  |
| 1                     | 外  | 层门头               | 中分两扇<br>HDCM-10    | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 7  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                               |  |  |
| 2                     | 外  | 层门踏板托架            |                    | 中分两扇900×2100  |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                               |  |  |
| 3                     | 外  | 层门护脚板             |                    | 中分两扇900×2100  |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                               |  |  |
| 4                     | 外  | 托架牛腿              | 标准件                | 63角钢 L=500  |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                               |  |  |
| 西子通用                  |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 10#                                |  |  |
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |                   |                    |   |             |    |    |    |    |    | 上下梁箱                               |  |  |
| 尺寸:                   |    | 重量:               |                    | 3400*700*550  |             |    |    |    |    |    |                                    |  |  |
| 序号                    | 标识 | 名称                | 图号/型号              | 参数  |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注                                 |  |  |
| 1                     | 自  | 轿厢上横梁组件           | W001.1-1.1B        | 装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁<br>长度L=1630                                  |             | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 左前<br>对重位置: 侧置           |  |  |
| 2                     | 外  | 安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02 | 佛山华辉               | 配拉杆撑条长: 1290  |             | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                             |  |  |
| 3                     | 自  | 上梁UKS开关支架         | 标准件                |   |             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                           |  |  |
| 4                     | 自  | 轿厢下横梁             | 无此项                | L=1630  |             | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项                           |  |  |
| 7                     | 自  | 轿厢立柱组件            | WK001.2            | 立柱L=3330,立柱拉杆长: 3060  |             | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件, 标准无下梁<br>立柱配斜拉杆长度: L=2100 |  |  |
| 8                     | 自  | 拉杆卡耳              | 外购                 |   |             | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                              |  |  |
| 10                    | 自  | 立柱拉杆耳             | 标准件                | 孔距70  |             | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                             |  |  |
| 11                    | 外  | 轿底轮               | 外购单件               | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   |             | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                               |  |  |

|                              |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
|------------------------------|----|------------|------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----------------|----------------------------|
| 12                           |    | 轿底轮支座      | 无此项                          | 长度: =0                          | 0  | 件  |    |    |    |                | 该部件为直兜底<br>时使用, 斜兜底<br>时没有 |
| 13                           |    | 轿底轮底座      | 无此项                          | 长度: =0                          | 0  | 件  |    |    |    |                |                            |
| 14                           | 自  | 轿底轮左右封板    | 附图                           | 220×420                         | 0  | 件  |    |    |    |                |                            |
| 15                           |    | 轿底轮挡绳      | 无此项                          | 160×205                         | 0  | 件  |    |    |    |                |                            |
| 16                           |    | 轿底轮轴卡板     | 无此项                          | 100×40                          | 0  | 件  |    |    |    |                |                            |
| 17                           | 自  | 轿底反绳轮梁     | 附图                           | 长度: =1724                       | 1  | 套  |    |    |    |                | 组装出厂                       |
| 18                           | 外  | 减震胶        | 标准件                          | 120*60*10                       | 4  | 件  |    |    |    |                | 组装出厂                       |
| 19                           | 自  | 减震胶安装板     | 标准件                          | 120*60*6                        | 4  | 件  |    |    |    |                | 组装出厂                       |
| 20                           | 自  | 下护轮罩       | 附图                           | 长度: =732                        | 2  | 件  |    |    |    |                | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上          |
| 21                           |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| 22                           | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房) | 标准件                          | 275*275*250                     | 1  | 件  |    |    |    |                |                            |
| 23                           | 自  | 轿厢斜拉杆      | Φ16螺杆                        | 长度: L=2100                      | 4  | 条  |    |    |    |                | 每条配3个螺母                    |
| 24                           | 自  | 拉杆支耳       | 头Φ18, 孔Φ17                   |                                 | 4  | 个  |    |    |    |                | 与轿厢斜拉杆配套发货                 |
| 25                           | 自  | 撞弓         | DB10-3                       | 长度: L=3000                      | 1  | 条  |    |    |    |                | 4t钢板/Q235-A/50#角钢          |
| 26                           | 自  | 撞弓支架       | DB10-4                       | 长度: L=270                       | 2  | 件  |    |    |    |                | 与撞弓捆绑                      |
| 27                           | 自  | 承重梁        | 无图                           | 长度: L=1900                      | 2  | 条  |    |    |    |                | 22#b槽钢                     |
| 28                           |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| 29                           | 自  | 轿厢绳头梁      | WK004-1                      | L = 长度L=1900,L1=1180            | 1  | 条  |    |    |    |                | 18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28     |
| 30                           | 自  | 绳头梁斜撑板     | WK004-1.4                    | 150*130                         | 2  | 件  |    |    |    |                | 10mm                       |
| 31                           | 自  |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| 32                           | 自  | 主承重梁垫梁     | 无图                           | L=600                           | 2  | 条  |    |    |    |                | 14#b槽钢                     |
| 33                           | 自  | 副承重梁垫梁     | 无图                           | L=200                           | 2  | 条  |    |    |    |                | 14#槽钢                      |
| 34                           | 自  | 垫梁         | 无图                           | L=800                           | 0  | 件  |    |    |    |                | 14#b槽钢                     |
| 35                           | 自  | 主机加筋板1     | WK004-1.5                    | 145×240                         | 2  | 件  |    |    |    |                | 10MM                       |
| 36                           | 自  | 对重绳头槽钢     | 附图                           | 长度: L=330                       | 1  | 件  |    |    |    |                | 5-φ 28, 槽钢, 组焊件            |
| <b>西子通用</b>                  |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                | <b>11#<br/>对重架</b>         |
| <b>KW2024-1-0427 电梯装箱明细单</b> |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| <b>尺寸:</b>                   |    | <b>重量:</b> |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| 序号                           | 标识 | 名称         | 图号/型号                        | 参数                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注             |                            |
| 1                            | 自  | 对重架        | 标准B款对重架                      | 880 × 3400                      | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好 (配一个缓冲凳) |                            |
|                              | 自  | 对重架立柱      | 标准B款对重架                      | L= 3400                         | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好          |                            |
| 2                            | 外  | 对重轮        | 标准轮/L=180                    | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型               | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架         |                            |
| 3                            | 自  | 补偿链挂架      | 标准件                          | L=220                           | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架         |                            |
| <b>西子通用</b>                  |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                | <b>12#<br/>对重块</b>         |
| <b>KW2024-1-0427 电梯装箱明细单</b> |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| <b>尺寸:</b>                   |    | <b>重量:</b> |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| 序号                           | 标识 | 名称         | 图号/型号                        | 参数                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注             |                            |
| 1                            | 外  | 对重块        | 混合料: 850×220×80, 头105,42kg/件 |                                 | 30 | 件  |    |    |    |                |                            |
| <b>西子通用</b>                  |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                | <b>13#<br/>导轨及连接板</b>      |
| <b>KW2024-1-0427 电梯装箱明细单</b> |    |            |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| <b>尺寸:</b>                   |    | <b>重量:</b> |                              |                                 |    |    |    |    |    |                |                            |
| 序号                           | 标识 | 名称         | 图号/型号                        | 参数                              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注             |                            |
| 1                            | 外  | 轿厢主导轨      | T89-1/B                      | 5米/条, 数量: 10 条<br>2米/条, 数量: 2 条 | 54 | 米  |    |    |    | -              |                            |
| 2                            | 外  | 对重副导轨      | TK5A                         | 5米/条, 数量: 10 条<br>2米/条, 数量: 2 条 | 54 | 米  |    |    |    | -              |                            |
| 3                            | 外  | 主导轨连接板     | T89-1/B                      |                                 | 10 | 件  |    |    |    |                |                            |
|                              | 外  | 副导轨连接板     | TK5A                         |                                 | 10 | 件  |    |    |    |                |                            |

| 西子通用                  |    |              |       |                 |    |    |    |    |    | 14#<br>装饰吊顶 |
|-----------------------|----|--------------|-------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------|
| KW2024-1-0427 电梯装箱明细单 |    |              |       |                 |    |    |    |    |    |             |
| 尺寸:                   |    |              | 重量:   |                 |    |    |    |    |    |             |
| 序号                    | 标识 | 名称           | 图号/型号 | 参数              | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注          |
| 1                     | 外  | 吊顶天花 (LED照明) | 镜面不锈钢 | 吊顶尺寸: 1390×1090 | 0  | 套  |    |    |    | 配LED灯(220V) |
| 2                     | 外  | LED筒灯        |       |                 | 0  | 只  |    |    |    |             |

### 螺丝标准件清单

| 部件 | 序号        | 连接部位          | 图号/型号          | 参数           | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备注     |
|----|-----------|---------------|----------------|--------------|-------|----|----|----|--------|
| 轿架 | 1         | 上横梁与立柱        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 24 套  |    |    |    | 8.8级本色 |
|    | 2         | 立柱与轿底架        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |    |    |    | 8.8级本色 |
|    |           | 轿底轮组件1        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    | 8.8级本色 |
|    |           | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    |        |
|    |           | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |        |
|    |           |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |    |    |    |        |
|    | 4         | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |        |
|    | 5         | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |        |
|    |           |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |        |
| 6  | 感应器座与门机横担 | 螺栓 M12×35     | 配平垫、弹垫、螺母      | 2 套          |       |    |    |    |        |
| 7  | 门机横担与轿厢立柱 | 螺栓 M12×35     | 配平垫、弹垫、螺母      | 8 套          |       |    |    |    |        |
| 8  | 下横梁与安全钳   | 螺栓 M16×55     | 配平垫、弹垫、螺母      | 4 套          |       |    |    |    |        |
|    |           | 螺栓 M12×35     | 配平垫、弹垫、螺母      | 6 套          |       |    |    |    |        |
| 9  | 撞弓支架与立柱   | 螺栓 M12×45     | 配平垫、弹垫、螺母      | 4 套          |       |    |    |    |        |
| 轿壁 | 10        | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |        |
|    | 11        | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |        |
|    | 12        | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 120 套 |    |    |    | 含胶块螺母  |
|    | 13        | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |        |
|    | 14        | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |        |
| 15 | 轿顶板连接     | 螺栓 M8×25      | 配平垫、弹垫、螺母      | 20 套         |       |    |    |    |        |
| 导轨 | 16        | 托码固定 (水泥梁)    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 170 支 |    |    |    | 无缝管    |
|    | 17        | 托码固定 (砖墙)     | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 30 支  |    |    |    |        |
|    | 18        | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 116 套 |    |    |    |        |
|    | 19        | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 108 套 |    |    |    | T8K    |
|    | 20        | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 98 套  |    |    |    | T5K    |
|    | 21        | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 88 套  |    |    |    |        |
|    | 22        | 副轨连接板         | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 88 套  |    |    |    |        |



|      |    |              |                |               |    |   |  |  |        |
|------|----|--------------|----------------|---------------|----|---|--|--|--------|
| 对重   | 23 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0  | 套 |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导轨和防脱板 | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30 | 套 |  |  |        |
|      | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2  | 套 |  |  |        |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34 | 套 |  |  |        |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8  | 套 |  |  |        |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20 | 支 |  |  | 普通有缝   |
| 超速   |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2  | 套 |  |  |        |
|      | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4  | 套 |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  | 普通有缝   |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 18 | 套 |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4  | 套 |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4  | 套 |  |  |        |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12 | 支 |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8  | 套 |  |  |        |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 套 |  |  |        |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  | 普通有缝   |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2  | 支 |  |  | 普通有缝   |
| 电器配件 | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |        |
|      | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  | 普通有缝   |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 套 |  |  |        |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0  | 套 |  |  |        |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8  | 套 |  |  |        |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  | 普通有缝   |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8  | 套 |  |  |        |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8  | 套 |  |  |        |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25 | 支 |  |  | 普通有缝   |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50 | 套 |  |  |        |
| 轿门   | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60 | 支 |  |  |        |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M4×15沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10 | 套 |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6  | 套 |  |  |        |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3  | 套 |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3  | 套 |  |  |        |
| 层门   | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6  | 套 |  |  |        |
|      | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14 | 套 |  |  |        |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18 | 套 |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18 | 套 |  |  |        |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 44 | 套 |  |  | 普通有缝   |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0  | 套 |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0  | 个 |  |  |        |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /  | 套 |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /  | 套 |  |  |        |