

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户:

梁华忠

**1.主要参数:**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2024-1-0496    | 电梯载重  | 825KG        |
| 电梯型  | TK-825/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 7/7/7           | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1500×1300×2500  | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2.箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件   | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|--|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架   | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板  | 1650*1450*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套  | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架   | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝  |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝   |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓   |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块  |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、  |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |  |               |      |       |
|    |        |  |               |      |       |

装车总件数: 13 件

, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: \_\_\_\_\_ 校对: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 仓管: \_\_\_\_\_ 质检: \_\_\_\_\_

货运司机签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

卸货签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用                 |              |                         |             |                           |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱 |
|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|-----------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |              |                         |             |                           |     |    |    |    |    |           |
| 尺寸:                  | 1600*600*600 |                         | 重量:         |                           |     |    |    |    |    |           |
| 序号                   | 标识           | 名称                      | 图号/型号       | 参数                        | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注        |
| 1                    | 外            | 变频控制柜                   | 二代柜         | 默纳克3000+一体化,11 kw         | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮  |
| 2                    | 外            | UCMP板                   | MCTC-SCB-A1 |                           | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 3                    | 外            | 整机标识牌                   |             |                           | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 4                    | 外            | 电梯安全标识                  |             |                           | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 5                    | 外            | 随行电缆、圆电缆                |             | 并道总高: 27 米                | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制     |
| 6                    | 外            | 光电感应开关                  | 标准件         |                           | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂      |
| 7                    | 自            | 平层感应器座                  | DB10-9.1    | 220*65                    | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 8                    | 自            | 光电开关安装支架                | DB10-9.2    | 283*80 + 70*80            | 2   | 件  |    |    |    | 组合件, 配套发货 |
| 9                    | 外            | 轿顶检修箱                   |             | 含应急电源、对讲机、到站钟             | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 10                   | 外            | 底站外呼盒                   |             | 无底盒其中1个带锁带消防盒             | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |
| 11                   | 外            | 中站外呼盒                   |             | 无底盒                       | 5   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |
| 12                   | 外            | 顶站外呼盒                   |             | 无底盒                       | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示    |
| 13                   | 外            | 底坑检修箱                   |             |                           | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 14                   | 外            | 底坑及轿顶箱照明                | 螺口灯泡        | 36V / 40W                 | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 15                   | 外            | 黄色急停盒                   |             |                           | 1   | 个  |    |    |    |           |
|                      | 外            | 底坑急停盒                   | DKIT        |                           | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 17                   | 外            | 电缆夹                     | 塑料          |                           | 3   | 个  |    |    |    | 配2个电缆金属支架 |
| 19                   | 自            | 电缆挂线架                   | K001.4-2.5  |                           | 1   | 个  |    |    |    | 客梯型       |
| 21                   | 外            | 机房电源箱                   |             | 60A                       | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 22                   | 外            | 电源箱灯泡                   | 螺口灯泡        | 220V / 60W                | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 23                   | 外            | 井道灯                     |             | AC220V/60W带护罩             | 5   | 个  |    |    |    |           |
| 24                   | 外            | 上梁UKS开关                 |             |                           | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 25                   | 外            | 限位开关 (1370)             |             |                           | 4   | 个  |    |    |    |           |
| 26                   | 自            | 限位开关挡板                  | 标准件         | 75*40*35                  | 0   | 件  |    |    |    |           |
| 27                   | 外            | 报站装置                    | 女声语音报站      | 24V                       | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 28                   | 外            | 五方通话                    |             |                           | 1   | 套  |    |    |    |           |
| 29                   | 外            | 应急灯                     |             |                           | 0   | 个  |    |    |    |           |
| 30                   | 外            | 停电自动平层装置                |             | 电柜配套                      | 0   | 套  |    |    |    |           |
| 31                   | 外            | 紧急松闸装置                  |             | 电柜配套                      | 0   | 套  |    |    |    |           |
| 32                   | 外            | 轿厢风扇                    | 横流风扇        | FB-9B                     | 2   | 把  |    |    |    |           |
| 33                   | 外            | 主回路绝缘铜导线                |             | BV标称截面: 6 mm <sup>2</sup> | 45  | 米  |    |    |    |           |
| 34                   | 外            | 三芯护套线                   |             | 3×0.75 mm <sup>2</sup>    | 20  | 米  |    |    |    |           |
| 35                   | 外            | 固定线码                    |             |                           | 70  | 套  |    |    |    |           |
| 36                   | 外            | 6 mm <sup>2</sup> 黄绿地线  |             |                           | 15  | 米  |    |    |    |           |
| 37                   | 外            | 2.5mm <sup>2</sup> 黄绿地线 |             |                           | 5   | 米  |    |    |    |           |
| 38                   | 外            | 蛇皮管                     |             | 5米/条                      | 0   | 条  |    |    |    |           |
| 39                   | 外            | 金属软管                    |             | 表面包塑, Φ30                 | 2   | 米  |    |    |    | 机房        |
| 40                   | 外            | 金属软管                    |             | 表面包塑, Φ10                 | 7   | 米  |    |    |    | 井道        |
| 41                   | 外            | 尼龙扎带                    |             | 4×200mm                   | 200 | 条  |    |    |    |           |
| 42                   | 外            | 膨胀胶粒                    |             | Φ6 mm                     | 100 | 粒  |    |    |    |           |
| 43                   | 外            | 电工胶布                    |             |                           | 2   | 卷  |    |    |    |           |
| 44                   | 外            | 接线帽 (奶嘴)                |             |                           | 80  | 个  |    |    |    |           |
| 45                   | 外            | 线耳 (大)                  | UT10-6      |                           | 20  | 个  |    |    |    |           |
| 46                   | 外            | 线耳 (小)                  | SV1.25-3.2  |                           | 40  | 个  |    |    |    |           |
| 47                   | 外            | 吸顶灯                     |             | 500*500方灯 (附图)            | 1   | 个  |    |    |    |           |
| 48                   | 外            | 筒灯                      | 220V        | 标准平顶用                     | 4   | 个  |    |    |    |           |
| 49                   | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱)            |             | 默纳克3000+一体化系统             | 1   | 条  |    |    |    |           |
| 50                   | 外            | 声光报警器                   | 标准件         |                           | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架     |
| 53                   | 自            | 极限限位支架                  | DB10-5      | L=370                     | 4   | 条  |    |    |    |           |
| 54                   | 自            | 隔磁板支架                   | DB10-6      | L=390                     | 7   | 条  |    |    |    |           |
| 55                   | 自            | 隔磁板                     | DB10-7      | 300×80                    | 7   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |

| 西子通用                 |               |             |            |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱                       |
|----------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |               |             |            |                       |    |    |    |    |    |                                 |
| 尺寸:                  | 1650*1450*400 |             | 重量:        |                       |    |    |    |    |    |                                 |
| 序号                   | 标识            | 名称          | 图号/型号      | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注                              |
| 1                    | 自             | 上底盘         | K001.4-1   | 外尺:1560×1410 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂                            |
| 2                    | 自             | 底盘拖架        | K001.4-2   | 外尺:1560×1400 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂                            |
| 4                    | 外             | 轿底超载装置      | 标准件        | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂                            |
| 5                    | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6 | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    | 直板型                             |
| 7                    | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4 | L= 1160               | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架                          |
| 8                    | 外             | 大理石         | /          | 外尺: 1560 ×1410, 含开门位置 | 1  | 套  |    |    |    |                                 |
| 9                    | 自             | 卡胶          | 标准件        | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计                            |
| 10                   | 自             | 轿顶侧护栏       | K001.5-1B  | 外尺:宽1250×高490         | 2  | 件  |    |    |    | 轿厢深度: 1300, 高度H=490, 注意连接支架孔距90 |
| 11                   | 自             | 轿顶后护栏       | K001.5-2E  | 外尺:宽1430×高490         | 1  | 件  |    |    |    | 轿厢宽度: 1500, 高度H=490             |
| 12                   | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件        | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上                          |
| 13                   | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4   | H=400                 | 2  | 件  |    |    |    |                                 |
| 14                   | 自             | 对重正护板       | K008A.3-2  | 1190×1336             | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                          |
| 15                   | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1  | 1190×280              | 0  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                          |
| 16                   | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-3  | L=280                 | 8  | 条  |    |    |    | 标准型, 连接孔居中                      |
| 17                   | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3   | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板                        |
| 18                   | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4   | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |                                 |
| 19                   | 自             | 轿门地坎托架      | K001.4-5   | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用                       |
| 20                   | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1     | 485×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板                        |
| 21                   | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2     | 325×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板                        |
| 22                   | 自             | 轿顶后护脚板      | K002.3     | 1550×100              | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板                        |
| 23                   | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5     | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板                        |
| 24                   | 外             | 补偿链导向装置     |            | 套海绵水管, L=1300         | 0  | 套  |    |    |    |                                 |
| 25                   | 外             | 补偿链导向装置安装支架 |            | L=240                 | 0  | 件  |    |    |    | 对称                              |

| 西子通用                 |              |           |               |                |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱           |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |              |           |               |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:                  | 2600*500*820 |           | 重量:           |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号                   | 标识           | 名称        | 图号/型号         | 参数             |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注                    |
| 1                    | 自            | 后侧壁板      | K003.1        | L=380,         | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 2                    | 自            | 后中壁板      | K003.2        | L=800,         | H=2500 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢          |
| 3                    | 自            | 侧中壁板      | K003.2        | L=800,         | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 4                    | 自            | 侧后壁板      | K003.3        | L=250,         | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 5                    | 自            | 侧前壁板      | K003.7        | L=250,         | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 6                    | 自            | 操纵壁       | K003.4        | L=330,         | H=2115 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7                    | 自            | 前壁板       | K003.6        | L=330,         | H=2115 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 8                    | 自            | 轿厢门楣      | K003.5        | L=385,         | K=1560 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
|                      |              |           |               |                |        |    |    |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 9                    | 外            | 扶手        | 不锈钢圆扶手        | 长度=1300, 孔距900 |        | 1  | 条  |    |    |    |                       |
| 10                   | 外            | 操纵箱       | 一体式操纵壁        | 7 / 7 / 7      |        | 1  | 套  |    |    |    | 真彩液晶7寸显示              |
| 11                   | 外            | 防夹人装置(光幕) | 外购件           | 917A61-AC220   |        | 1  | 套  |    |    |    | 浙江微科                  |
| 12                   | 外            | 防撞胶粒      | 标准件           | 中分门型小胶粒        |        | 22 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带               |
| 13                   | 自            | 轿顶板(左)    | 根据清单要求配置      | 380×1355       |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 14                   | 自            | 轿顶板(中)    |               | 800×1355       |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风-   |
| 15                   | 自            | 轿顶板(右)    |               | 380×1355       |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 16                   | 外购           | 灯         |               | -              |        | 0  | 件  |    |    |    | 和中间顶组装出厂              |
| 19                   | 自            | 铁线槽       | 含8个连接板        | 80×60×1.2      |        | 4  | 条  |    |    |    | 机房线槽                  |
| 20                   | 自            | 轿门板       | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475          | H=2115 | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半                  |
| 21                   | 外            | 门封条       | 标准件           | L=2115         |        | 2  | 件  |    |    |    | 装在轿门板上                |
| 西子通用                 |              |           |               |                |        |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱            |
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |              |           |               |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:                  | 2200*600*600 |           | 重量:           |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号                   | 标识           | 名称        | 图号/型号         | 参数             |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注                    |
| 19                   | 自            | 首层门板      | 1.2mm蚀刻附图不锈钢  | L=475          | H=2115 | 2  | 件  |    |    |    | 左右各半                  |
| 20                   | 自            | 其余层门板     | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475          | H=2115 | 12 | 件  |    |    |    | 左右各半                  |
| 21                   | 外            | 门封条       | 标准件           | L=2115         |        | 0  | 条  |    |    |    | 取消此项                  |
| 22                   | 外            | 重锤导槽      | 标准件           | 长度L=1415       |        | 7  | 条  |    |    |    | 装在门板上                 |
| 23                   | 自            | 防撞铁板      | 标准件           | 80*55          | 配卡扣螺母  | 0  | 块  |    |    |    | 注意啮合刻度标记              |
| 24                   | 自            | 首层左门套     | 1.2mm304镜面不锈钢 | B=50           | H=2120 | 1  | 件  |    |    |    |                       |
| 25                   | 自            | 首层右门套     | 1.2mm304镜面不锈钢 | B=50           | H=2120 | 1  | 件  |    |    |    |                       |
| 26                   | 自            | 首层上门套     | 1.2mm304镜面不锈钢 | B=50           | L=1020 | 1  | 件  |    |    |    |                       |
| 27                   | 自            | 其余层左门套    | 1.2mm304发纹不锈钢 | B=50           | H=2120 | 6  | 件  |    |    |    |                       |
| 28                   | 自            | 其余层右门套    | 1.2mm304发纹不锈钢 | B=50           | H=2120 | 6  | 件  |    |    |    |                       |
| 29                   | 自            | 其余层上门套    | 1.2mm304发纹不锈钢 | B=50           | L=1020 | 6  | 件  |    |    |    |                       |
|                      |              |           |               |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 30                   | 自            | 挡泥板       | 无图            | 1000×80×1.2    |        | 7  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板(不喷涂)     |
| 31                   | 自            | 展鹏门机安装板   | 标准图           | 40*60          |        | 0  | 件  |    |    |    | 展鹏门机用                 |

| 西子通用                 |    |               |                                 |   |    |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱      |
|----------------------|----|---------------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|----------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |               |                                 |   |    |    |    |    |    |                |
| 尺寸:                  | ·  |               | 重量:                             |   |    |    |    |    |    |                |
| 序号                   | 标识 | 名称            | 图号/型号                           | 参数  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注             |
| 1                    | 外  | 主机防震胶         | 2孔型, 配安装板                       |   | 4  | 套  |    |    |    |                |
| 2                    | 外  | 扎头            |                                 | Φ8  | 6  | 个  |    |    |    | 限速器用           |
| 3                    | 外  | 绳头组合          | 0                               | Φ10   | 10 | 套  |    |    |    | 含夹板: 30只       |
| 4                    | 外  | 轿厢单向限速器       | XSG607-B15                      | 额定速度: 1.5 m/s<br>绳径: Φ8 mm                    | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉           |
| 5                    | 外  | 涨紧装置及底座       | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |   |    |    |    |    |    |                |
|                      | 外  | 对重单向限速器       | XSG607-B15                      | 额定速度: 1.5 m/s                                 | 0  | 套  |    |    |    | 佛山华辉           |
|                      | 外  | 涨紧装置及底座       | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |   |    |    |    |    |    |                |
| 7                    | 自  | 机架罩1          | K01-7                           | L=570   | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷涂警示黄     |
|                      | 自  | 机架罩2          | K01-8                           | L=360   | 1  | 件  |    |    |    | 2.0mm喷涂警示黄     |
|                      |    | 机架罩3          | 附图                              | 140*200                                       | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm喷涂警示黄     |
|                      | 自  | 机房孔挡板组件       | E20000.204                      | 300*400                                       | 4  | 件  |    |    |    | 1.0镀锌板, 组装出厂   |
|                      | 外  | 轿厢导靴          | YP100(13K)                      | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90                        | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉           |
|                      | 外  | 轿厢导靴          | YP85(13K)                       | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型                      | 2  | 个  |    |    |    | 佛山华辉           |
| 8                    | 外  | 对重导靴          | 广日副靴                            | 靴衬槽: B=17                                     | 4  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨         |
| 9                    | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) | YP100(8K)                       | 靴衬槽: B=17                                     | 0  | 个  |    |    |    | 配TK5A轨         |
| 10                   | 自  | 对重导靴垫片        |                                 | 2mm, 110*80                                   | 8  | 个  |    |    |    | 镀锌板            |
|                      | 自  | 对重导靴垫片        |                                 | 1mm, 110*80                                   | 8  | 个  |    |    |    | 镀锌板            |
| 12                   | 外  | 轿顶油杯          | 方油杯(U形连接板)                      | 棉芯  | 4  | 个  |    |    |    | 其中2个是对重        |
|                      | 外  | 导轨接油盒         | 通用型                             |   | 4  | 个  |    |    |    | 塑料             |
|                      | 外  | 轿厢缓冲器         | HYF175B                         | P+Q=2500kg                                    | 1  | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |
| 15                   | 外  | 对重缓冲器         | HYF175B                         | P+Q=2500kg                                    | 1  | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |
|                      | 自  | 缓冲底座(轿厢)      | K008A.5                         | 缓冲座H=634                                      | 1  | 件  |    |    |    | 与缓冲端板配套发货      |
|                      | 自  | 缓冲端板(液压专用)    | K008A.5-3                       | 150×180                                       | 1  | 件  |    |    |    | 孔距: 90×90      |
|                      | 自  | 缓冲底座(对重)      | 无此项                             |   | 0  | 件  |    |    |    |                |
| 19                   | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) | K008A.5                         | 缓冲座H=600                                      | 0  | 件  |    |    |    | 孔距: 90×90      |
| 20                   | 外  | 安全钳           | QJ102(配上梁下装提拉TL02)              | 允许总质量: 2000<br>额速: 1.5m/s, 轨面: 16             | 1  | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个   |
| 22                   | 外  | 对重安全钳 (附图)    | QJ101配独立式提拉机构                   | 对重轨距: 1066                                    | 0  | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm       |
| 23                   | 外  | 导轨油 (机油)      |                                 |   | 5  | kg |    |    |    |                |
| 24                   | 外  | 补偿链安装及二级保护    |                                 | 1米Φ8钢丝绳                                       | 0  | 条  |    |    |    |                |
| 25                   | 外  |               |                                 | Φ8扎头  | 0  | 只  |    |    |    |                |
| 26                   | 外  |               |                                 | 卸扣  | 0  | 只  |    |    |    |                |
| 27                   | 外  |               |                                 | U型码 (M10, 孔距50)                               | 0  | 套  |    |    |    | 含螺母            |
| 28                   | 外  | 绳头锥套二次保护      |                                 | 1米Φ4钢丝绳                                       | 2  | 条  |    |    |    |                |
| 29                   | 外  |               |                                 | Φ4扎头  | 4  | 只  |    |    |    |                |
| 32                   | 外  | 补偿链 JWC075φ7  | 长度: 26 米                        |   | 0  | 件  |    |    |    | 单位质量: 1.23kg/m |
| 33                   | 自  | 门套用钢筋         | Φ8 mm, L=1000                   |   | 0  | 件  |    |    |    | 注意: 门套固定用      |
| 34                   | 自  | 边料            | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上    |   | 42 | 件  |    |    |    |                |
| 35                   | 自  | 井道护板          | 彩板                              |   | 0  | 米  |    |    |    | 1米宽            |
| 36                   | 自  | 井道护板支架        | ∠25角钢                           |   | 0  | 件  |    |    |    | 1.5米/件         |
| 37                   | 自  | 主机架           | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.5CΦ400×5×Φ      | 井道图SJ=735, RJ长度=1010,<br>主机架安装孔, 510*170, 24孔 | 1  | 个  |    |    |    | 主机架方向: 附图      |
| 38                   |    |               |                                 |   |    |    |    |    |    |                |
| 39                   | 自  | 机房导向轮         | 标准轮/L=370                       | Φ400×5×Φ10×16, 铸铁型                            | 1  | 个  |    |    |    |                |
| 40                   | 自  | 导向轮座          | 附图                              | L=200   | 2  | 个  |    |    |    | 装配在主机架         |



| 西子通用                 |    |                               |                                 |   |    |    |    |    |    |                             | 8#<br>门机箱   |  |
|----------------------|----|-------------------------------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|--|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |                               |                                 |   |    |    |    |    |    |                             |             |  |
| 尺寸:                  |    | 重量:                           |                                 |   |    |    |    |    |    |                             |             |  |
| 序号                   | 标识 | 名称                            | 图号/型号                           | 参数  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注                          |             |  |
| 1                    | 外  | 开门机(默纳克)                      | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式:轿顶安装 | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  | 1  | 台  |    |    |    | 佛山甬大                        |             |  |
| 西子通用                 |    |                               |                                 |   |    |    |    |    |    |                             | 9#<br>门头箱   |  |
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |                               |                                 |   |    |    |    |    |    |                             |             |  |
| 尺寸:                  |    | 重量:                           |                                 |   |    |    |    |    |    |                             |             |  |
| 序号                   | 标识 | 名称                            | 图号/型号                           | 参数  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注                          |             |  |
| 1                    | 外  | 层门头                           | 中分两扇<br>HDCM-10                 | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 | 7  | 套  |    |    |    | 佛山甬大                        |             |  |
| 2                    | 外  | 层门踏板托架                        |                                 | 中分两扇900×2100  | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                        |             |  |
| 3                    | 外  | 层门护脚板                         |                                 | 中分两扇900×2100  | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                        |             |  |
| 4                    | 外  | 托架牛腿                          | 标准件                             | 63角钢 L=500  | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                        |             |  |
| 西子通用                 |    |                               |                                 |   |    |    |    |    |    |                             | 10#<br>上下梁箱 |  |
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |                               |                                 |   |    |    |    |    |    |                             |             |  |
| 尺寸:                  |    | 3400*500*550                  |                                 | 重量:   |    |    |    |    |    |                             |             |  |
| 序号                   | 标识 | 名称                            | 图号/型号                           | 参数  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注                          |             |  |
| 1                    | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导轨) | L=1680                          | 上梁下装提拉TL02安装于上梁上配<br>套发货  | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 右后<br>对重位置: 后置    |             |  |
| 4                    | 外  | 安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02             | 佛山华辉                            | 配拉杆撑条长: 1340  | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                      |             |  |
| 5                    | 外  | 上梁UKS开关支架                     | 标准件                             |   | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                    |             |  |
| 1                    | 自  | 轿厢下横梁                         | K001.<br>3-1                    | L=1680  | 1  | 套  |    |    |    | 下梁中心焊接1件加强筋                 |             |  |
| 1                    | 自  | 轿厢立柱组件                        | K001.2                          | L=3250, 立柱拉杆长: 2980   | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件, 配斜拉杆长<br>度: L=2100 |             |  |
| 2                    | 自  | 拉杆卡耳                          | 外购                              |   | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                       |             |  |
| 4                    | 自  | 立柱拉杆耳                         | 标准件                             | 孔距70  | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                      |             |  |
| 5                    | 自  | 轿厢斜拉杆                         | Φ16螺杆                           | 长度: L=2100  | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                     |             |  |
| 6                    | 自  | 拉杆支耳                          | 头Φ18, 孔Φ17                      |   | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                  |             |  |
| 7                    | 自  | 撞弓                            | DB10-3                          | 长度: L=3000  | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢           |             |  |
| 8                    | 自  | 撞弓支架                          | DB10-4                          | 长度: L=270   | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                       |             |  |
| 1                    | 自  | 承重主梁                          | 无图                              | L = 2400  | 2  | 条  |    |    |    | 20#工字钢                      |             |  |
| 2                    | 自  | 承重副梁                          | 无图                              | L = 1100  | 2  | 条  |    |    |    | 14#b槽钢                      |             |  |
| 3                    | 自  | 垫梁1                           | 无图                              | L=800   | 2  | 条  |    |    |    | 14#b槽钢                      |             |  |
| 4                    | 自  | 垫梁2                           | 无图                              | L=400   | 1  | 条  |    |    |    | 16#b槽钢                      |             |  |
| 5                    | 自  | 轿厢绳头槽钢                        | K004-3                          | 长度: L=640   | 1  | 件  |    |    |    | Φ28×5孔, 槽钢                  |             |  |
| 6                    | 自  | 对重绳头板                         | K004-4A                         | 200×300   | 1  | 件  |    |    |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A        |             |  |

| 西子通用                 |    |       |           |                   |    |    |    |    |    | 11#<br>对重架    |
|----------------------|----|-------|-----------|-------------------|----|----|----|----|----|---------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |       |           |                   |    |    |    |    |    |               |
| 尺寸:                  |    | 重量:   |           |                   |    |    |    |    |    |               |
| 序号                   | 标识 | 名称    | 图号/型号     | 参数                | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注            |
| 1                    | 自  | 对重架   | 标准B款对重架   | 1030 × 3800       | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好(配一个缓冲凳) |
|                      | 自  | 对重架立柱 | 标准B款对重架   | L= 3800           | 2  | 件  |    |    |    | 整套装配好         |
| 2                    | 外  | 对重轮   | 标准轮/L=180 | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 10                   | 自  | 补偿链挂架 | 标准件       |                   | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |

| 西子通用                 |    |     |                               |    |    |    |    |    |    | 12#<br>对重块 |
|----------------------|----|-----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |     |                               |    |    |    |    |    |    |            |
| 尺寸:                  |    | 重量: |                               |    |    |    |    |    |    |            |
| 序号                   | 标识 | 名称  | 图号/型号                         | 参数 | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注         |
| 1                    | 外  | 对重块 | 混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件 |    | 30 | 件  |    |    |    |            |

| 西子通用                 |               |        |         |                |    |    |    |    |    | 13#<br>导轨及连接板 |
|----------------------|---------------|--------|---------|----------------|----|----|----|----|----|---------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |               |        |         |                |    |    |    |    |    |               |
| 尺寸:                  |               | 重量:    |         |                |    |    |    |    |    |               |
| 序号                   | 标识            | 名称     | 图号/型号   | 参数             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注            |
| 1                    | 外             | 轿厢主导轨  | T89-1/B | 5米/条, 数量: 10 条 | 54 | 米  |    |    |    | -             |
|                      | 2米/条, 数量: 2 条 |        |         |                |    |    |    |    |    |               |
| 2                    | 外             | 对重副导轨  | TK5A    | 5米/条, 数量: 10 条 | 54 | 米  |    |    |    | -             |
|                      | 外             |        |         | 2米/条, 数量: 2 条  |    |    |    |    |    |               |
| 3                    | 外             | 主导轨连接板 | T89-1/B |                | 10 | 件  |    |    |    |               |
|                      | 外             | 副导轨连接板 | TK5A    |                | 10 | 件  |    |    |    |               |

| 西子通用                 |    |              |       |                 |    |    |    |    |    | 14#<br>装饰吊顶 |
|----------------------|----|--------------|-------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------|
| K2024-1-0496 电梯装箱明细单 |    |              |       |                 |    |    |    |    |    |             |
| 尺寸:                  |    | 重量:          |       |                 |    |    |    |    |    |             |
| 序号                   | 标识 | 名称           | 图号/型号 | 参数              | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注          |
| 1                    | 外  | 吊顶天花 (LED照明) | 镜面不锈钢 | 吊顶尺寸: 1440×1240 | 0  | 套  |    |    |    | 220V        |
| 2                    | 外  | LED筒灯        |       |                 | 0  | 只  |    |    |    |             |

### 螺丝标准件清单

| 部件 | 序号      | 连接部位          | 图号/型号     | 参数         | 数量/单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备注      |
|----|---------|---------------|-----------|------------|-------|----|----|----|---------|
| 轿架 | 1       | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 32 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 2       | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40 | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 3       | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 8 套   |    |    |    |         |
|    |         |               | 螺栓 M18×55 | 配大平垫、弹垫、螺母 | 10 套  |    |    |    |         |
|    | 4       | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 5       | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45 | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |    |    |    |         |
|    |         |               | 螺栓 M8×80  | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 6       | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 7       | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35 | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |    |    |    |         |
| 8  | 下横梁与安全钳 | 螺栓 M16×55     | 配平垫、弹垫、螺母 | 4 套        |       |    |    |    |         |
|    |         | 螺栓 M12×35     | 配平垫、弹垫、螺母 | 6 套        |       |    |    |    |         |
| 9  | 撞弓支架与立柱 | 螺栓 M12×45     | 配平垫、弹垫、螺母 | 4 套        |       |    |    |    |         |



|      |           |                 |                |               |     |   |  |      |           |
|------|-----------|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|------|-----------|
| 轿壁   | 10        | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |      |           |
|      | 11        | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |      |           |
|      | 12        | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 120 | 套 |  |      | 含胶块螺母     |
|      | 13        | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |      |           |
|      | 14        | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |      |           |
| 导轨   | 15        | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |      |           |
|      | 16        | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 215 | 支 |  |      | 无缝管       |
|      | 17        | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 0   | 支 |  |      | K004-9    |
|      | 18        | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |      |           |
|      | 19        | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 108 | 套 |  |      | T8K       |
|      | 20        | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 98  | 套 |  |      | T5K       |
|      | 21        | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 88  | 套 |  |      |           |
| 对重   | 22        | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 88  | 套 |  |      |           |
|      | 23        | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |      | 配空心轨压码    |
|      | 24        | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |      |           |
|      | 25        | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |      |           |
| 底坑   | 26        | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34  | 套 |  |      |           |
|      | 27        | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |      |           |
| 超速保护 | 28        | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      |           | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |      |           |
|      | 29        | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |      |           |
| 信号   | 30        | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 31        | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 18  | 套 |  |      |           |
| 曳引机  | 32        | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |      | 8.8级，利旭五金 |
|      | 33        | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |      |           |
|      | 34        | 主机架与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |      |           |
| 控制系统 | 35        | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 36        | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 38        | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |      |           |
|      | 39        | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |      |           |
|      | 40        | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 41        | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |      | 普通有缝      |
| 电器配件 | 42        | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |      |           |
|      | 43        | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 45        | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |      |           |
|      | 46        | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |      |           |
|      | 47        | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |      |           |
|      | 48        | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 49        | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |      |           |
|      | 50        | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |      |           |
| 轿门   | 51        | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |      | 普通有缝      |
|      | 52        | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |      |           |
|      |           | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |      |           |
|      | 53        | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M4×15沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |      |           |
|      | 55        | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |      |           |
| 层门   | 56        | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |      |           |
|      | 57        | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |      |           |
|      | 58        | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |      |           |
|      | 59        | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 14  | 套 |  |      |           |
|      | 60        | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18  | 套 |  |      |           |
|      |           | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 18  | 套 |  |      |           |
|      | 61        | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |      |           |
| 62   | 重锤槽防坠安装螺丝 | 螺栓 M5×50        | 配平垫、弹垫、螺母      | 0             | 个   |   |  |      |           |
| 63   | 门套固定安装    | 膨胀螺栓 M10×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 44            | 套   |   |  | 普通有缝 |           |
| 64   | 井道护板安装    | 自攻螺丝 M5×19.5    |                | /             | 套   |   |  | 普通有缝 |           |
| 65   |           | 膨胀螺栓 M8×80      |                | /             | 套   |   |  |      |           |